



ONTEC S C1 302 M ST

oświetlenie drogi ewakuacji

TM-OS.C1STM360W




PARAMETRY

Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Wersja	ST - test standardowy
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Kolor	RAL9003
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2 W
Moc czynna	6.5 W
Klasa izolacji	2
Strumień świetlny	225 lm
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Funkcja ściemniania	nie



FOTOMETRIA [m]



Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	8,0	18,2
3,0	8,8	20,5
4,0	9,4	24,2
5,0	8,6	26,0
6,0	5,3	23,5
7,0	4,2	21,5
8,0	3,4	18,0
9,0		
10,0		

