

# Oświetlenie KA-11

Nr ref B17064F, B17064C

Ref. arch 17064, 17065

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

## MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

## INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ



## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm
Szerokość	12.4 mm

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
mleczny	67 %	1000 mm	<b>B17064F_1</b> 17064_1
		2005 mm	<b>B17064F_2</b> 17064_2
		3010 mm	<b>B17064F_3</b> 17064_3
przezroczysty	94 %	1000 mm	<b>B17064C_1</b> 17065_1
		2005 mm	<b>B17064C_2</b> 17065_2
		3010 mm	<b>B17064C_3</b> 17065_3

# Oświetlenie KA-11

Nr ref B17064F, B17064C

Ref. arch 17064, 17065

## PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



**KOZMA**  
A18040  
Ref. arch 18040




**OPK-4**  
A00370  
Ref. arch C0370



**PDS-T**  
A02057  
Ref. arch C2057



**PDS-UST**  
A02725  
Ref. arch C2725



**POK-US**  
A01234  
Ref. arch H1234




**POKET**  
A01179  
Ref. arch H1179

## PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW



**LIT-L**  
A18033  
Ref. arch 18033




**OBIT**  
A04826  
Ref. arch W4826




**PLAKIN-DUO**  
A04106A


## PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



**DES**  
A18030  
Ref. arch 18030



**MOD-100**  
A18049  
Ref. arch 18049



**MOD-50**  
A18047  
Ref. arch 18047

# Oświetlenie KA-11

Nr ref B17064F, B17064C

Ref. arch 17064, 17065

## PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE NISZ



**NISA-KON**  
A18027  
Ref. arch 18027



**NISA-KRA**  
A18026  
Ref. arch 18026



**NISA-NI**  
A18029  
Ref. arch 18029



**POLI**  
A07176  
Ref. arch B7176

## PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE SCHODÓW



**POR**  
A06144  
Ref. arch B6144



**STEP**  
A18042  
Ref. arch 18042

## PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



**45-16**  
A08504  
Ref. arch B8504




**45-ALU**  
A04023  
Ref. arch B4023



**KUBIK-45**  
A07697  
Ref. arch B7697



**MICRO-H**  
A00599  
Ref. arch C0599



**MICRO-HG**  
A01419  
Ref. arch C1419



**MICRO-NK**  
A01587  
Ref. arch C1587



**MICRO-PLUS**  
A02966  
Ref. arch C2966



**OLEK**  
A08505  
Ref. arch B8505



**PDS-4-PLUS**  
A01263  
Ref. arch C1263



**PDS-H**  
A0920  
Ref. arch B9204

# Oświetlenie KA-11

Nr ref B17064F, B17064C

Ref. arch 17064, 17065



**PDS-NK**  
A01588  
Ref. arch C1588




**PDS-ZM-PLUS**  
A02056  
Ref. arch C2056




**PDS-ZMG**  
A01418  
Ref. arch C1418

---

## SYSTEMY POWIĄZANE > SYSTEMY DO OŚWIETLENIA OGÓLNEGO



**MOD-100**  
18049



**MOD-50**  
18047



**PK-4**  
A18044+A00370  
Ref. arch 18044+C0370