

Oświetlenie KA-12

Nr ref B17078M, B17078T

Ref. arch 17078, 17079

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

MONTAŻ


- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ



RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|----------------------------------|----------|
| Materiał | PC |
| Kształt | płaski |
| Maksymalna długość na zamówienie | 10000 mm |
| Szerokość | 14.8 mm |


| Kolor | Długość | Przepuszczalność świetlna | Ref |
|---|---------|---------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> mleczny | 1000 mm | 69 % | B17078M_1 17078_1 |
| | 2005 mm | | B17078M_2 17078_2 |
| | 3010 mm | | B17078M_3 17078_3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | 1000 mm | 94 % | B17078T_1 17079_1 |
| | 2005 mm | | B17078T_2 17079_2 |
| | 3010 mm | | B17078T_3 17079_3 |

Osłona KA-12

Nr ref B17078M, B17078T

Ref. arch 17078, 17079

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO




TRIADA

A04476

Ref. arch B4476

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PAC-ALU

A04370

Ref. arch B4370



STOS-ALU

A04369

Ref. arch B4369