


23184 KRD6-4/40/30

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

5905339231840



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC).

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 70

Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 400 AC

Prąd znamionowy [A]: 40

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: do 35

Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: AC

Liczba modułów: 4

Prąd znamionowy różnicowy [mA]: 30

Stopień IP: 20

Znamionowa zdolność załączania [A]: 6000

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 400

Ilość biegunów: 4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 340

Gramatura [g]: 390.67

Waga sztuki brutto [g]: 376

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

23184 KRD6-4/40/30

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Waga kartonu [kg]: 11.7201

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 18.5

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.024346

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051582