

Oprawa LED hermetyczna, zalewana żywicą IP68 AQU

Kolor obudowy do wyboru: srebrny, czarny, złoty

Wbudowane źródło światła LED o mocy: 10W na 1m dla mono / 15W na 1m dla RGB

Barwa światła do wyboru przy zamówieniu: 3000K ciepła / 4500K dzienna / RGB

Strumień świetlny / 1m oprawy LED 3000K, 4500K: 395 lm / 1m oprawy LED RGB: 290 lm

Napięcie działania: 24V DC

*do działania wymagany zewnętrzny zasilacz sprzedawany osobno

Możliwość zmiany natężenia światła? - tak po dokupieniu sterownika LED

Długość oprawy do wyboru przy zamówieniu: Dla 3000K / 4500K - 0,6m / 1m / 1,5m / 2m / 2,5m / 3m
Dla RGB - 1m / 2m / 3m

Oprawa do samodzielnego docięcia: linia cięcia co 1mm***

Stopień ochrony: IP68 wodoszczelna, odporna na zanurzenie do 1,5m

Materiał wykonania: aluminium + żywica odporna na UV

Odporna na nacisk: do 700kg/cm²

Długość przewodu zasilającego który wychodzi z oprawy: 200cm

Wyjście przewodu zasilającego z oprawy: od dołu

Żywotność: 50 000 godzin świecenia

Certyfikaty: CE, RoHs, IP68

Kraj produkcji: Polska

Gwarancja: 5 lat!

Zastosowanie:

- oprawa LED IP68 do tworzenia ozdobnych linii światła
- oprawa LED hermetyczna IP68 do montażu wewnętrznego oraz zewnętrznego
- oprawa LED do montażu w podłodze, ścianie, suficie, elewacji budynku oraz podbitce dachowej

Sposób montażu:

- pomiędzy flizami na kleju montażowym
- w ścianie, suficie, podłodze na kleju montażowym
- w elewacji sugerujemy montaż przy pomocy kleju mrozoodpornego w listwie do boniowania, w którą AQU pasuje na szerokość
- *sugerujemy użycie listwy do boniowania o wymiarach 20mm x 20mm
- *pod AQU sugerujemy wklejenie kanału kablowego 15/17 dzięki czemu AQU licuje się z linią elewacji

*** z uwagi na sekcję cięcia źródła światła RGB co 5cm możliwa utrata wizualnej ciągłości światła na ostatnich 4cm lampy - sugerowane cięcie do 5cm aby zachować efekt ciągłości świetlnej

W przypadku lamp 3000K lub 4500K - możliwość cięcia co 1mm z zachowaniem ciągłości świetlnej

