



## 33362 AQILO IP65 DSO-GR

Oprawa sufitowa punktowa

5905339333629

IP  
65



KANLUX AQILO to pierwsza nasza oprawa natynkowa o tak wysokim stopniu szczelności - IP65. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: białym, czarnym i grafitowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** grafitowy

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 90

**Średnica [mm]:** 70

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 7

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** PAR16 LED

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Stopień IP:** 65

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 254

**Gramatura [g]:** 298.4

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Waga kartonu [kg]:** 14.92

**Szerokość kartonu [cm]:** 17

**Wysokość kartonu [cm]:** 42

**Długość kartonu [cm]:** 52

**Objętość kartonu [m³]:** 0.037128

## 33362 AQILO IP65 DSO-GR

---

Oprawa sufitowa punktowa

