



MASTER PL-C 2 pinowe



MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznymi statecznikami
- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G24d-2
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	1 150 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67 lm/W
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne

Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,313
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	18,3 W
Lamp Current (Nom)	0,230 A

MASTER PL-C 2 pinowe

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności G
 Zawartość rtęci (Hg) (Max) 1,4 mg
 Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg
 Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 19 kWh
 Numer Rejestracyjny EPREL 423285

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX


Pełna nazwa produktu	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150063527370
Kod zamówienia	63527370
Materiał Nr (12NC)	927905786540
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	57,800 g
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500635273
Numerator – Packs per outer box	50
EAN/UPC – Opakowanie	8711500715821

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 pinowe

Okres eksploatacji



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

