


Oprawa sufitowa punktowa

5905339254788



MO
DE
RN
design

HIGH
quality
finish



Łagodne krawędzie, zakrzywione linie i opływowy kształt nadają oprawom Kanlux BORD XS elegancji i subtelności. Nowoczesny design, elegancka prostota oraz owalny kształt sprawiają, że oprawy te pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i komercyjnych. Jest to nowa odsłona popularnych opraw Kanlux BORD.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wysokość [mm]: 115

Średnica [mm]: 80

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10W

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16 LED

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 248

Gramatura [g]: 308.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Waga kartonu [kg]: 6.17

Szerokość kartonu [cm]: 20

Wysokość kartonu [cm]: 27.5

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.02585

Oprawa sufitowa punktowa

