

Oprawa typu downlight



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 90	SMD
IP 54				[mm] 0,18		
[mm] 0,75	[m] 0,5m					



TIBERI PRO NT20W-940W



	[W]		[lm]	[°]	T _c [K]	
TIBERI PRO NT20W-940W	35676	20	biały	2200	115	4000
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	20	czarny	2200	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	30	biały	3000	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	30	czarny	3000	115	4000

Kanlux TIBERI PRO NT to rodzina natynkowych opraw typu downlight. Dostępne są w dwóch mocach (20W i 30 W) i dwóch kolorach (biały czarny) przy zachowaniu tego samego rozmiaru. Oprawa Kanlux TIBERI PRO to przede wszystkim wysoka szczelność (IP54) i wysoki współczynnik oddawania barw (Ra>90), ale także łatwy montaż na suficie za pomocą uchwytu. Oprawa Kanlux TIBERI PRO NT to wysoka jakość komponentów potwierdzona 5 letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

TIBERI PRO NT

Oprawa typu downlight



TIBERI PRO NT20W-940W




TIBERI PRO NT20W-940B



TIBERI PRO NT30W-940W



TIBERI PRO NT30W-940B



TIBERI PRO NT