


34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

Oprawa meblowa liniowa LED

5905339349309



Kanlux ASTIM to oprawa łazienkowa o podwyższonej szczelności (IP44). Oprawy te charakteryzują się montażem do ramy lustra lub szafki. Dzięki trzem uniwersalnym kolorom można dopasować je do łazienek o tradycyjnym lub nowoczesnym wystroju.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetlenia: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Ostona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na podłożu
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Kierunek świecenia oprawy: dół
Długość [mm]: 400
Szerokość [mm]: 100
Wysokość [mm]: 44
Zawartość rtęci: nie
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 8
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Moduł LED: W400C40-66V-44-2835-SS
Strumień świetlny [lm]: 590
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷30
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:

34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

Oprawa meblowa liniowa LED

0,75÷1,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Stopień IP:** 44**Informacje dodatkowe:** Brak możliwości wymiany źródła światła LED**Informacje dodatkowe:** Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 8**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]:** 980**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6**Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]:** 7.4**Wysokość źródła światła [mm]:** 20**Szerokość źródła światła [mm]:** 395**Głębokość źródła światła [mm]:** 1**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38**Współczynnik trwałości:** 0,9**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96**PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy**DANE LOGISTYCZNE:****Jak pakowane:** 20**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20**Masa jednostkowa netto [g]:** 180**Gramatura [g]:** 329**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 13**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 41**Waga kartonu [kg]:** 6.58**Szerokość kartonu [cm]:** 44**Wysokość kartonu [cm]:** 27.5**Długość kartonu [cm]:** 53**Objętość kartonu [m³]:** 0.06413

34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

Oprawa meblowa liniowa LED