


27460 KDB-I-MS-224

Rozdzielnica metalowa



Rozdzielnice natynkowe w I klasie izolacji. Drzwi i ramka wykonane z metalu, osłony aparatów modułowych z tworzywa, wanna rozdzielniczy z metalu. Obudowy natynkowe o głębokości 15cm umożliwiają swobodne prowadzenie okablowanie rozdzielnic, nawet przy maksymalnym wypełnieniu aparatami obudowy 6-rzędowej (144 moduły). Wszystkie rodziny obudów wyposażone są standardowo w listwy PE/N.

W przypadku konieczności zabezpieczenia przed niepożądanym dostępem, istnieje możliwość zastosowania akcesorium – zamka na kluczyk (KDB-M-KL).

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Kolor drzwi: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Długość [mm]: 150

Szerokość [mm]: 569

Wysokość [mm]: 435

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 125

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał: metal

Liczba modułów: 48P

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 2