

# PHILIPS

# Ledinaire Streetlight

Atrakcyjna  
cena

**Ledinaire Streetlight** został zaprojektowany z myślą o łatwym przejściu z opraw SGS w technologii konwencjonalnej na sprawdzoną jakości oświetlenie LED. Możesz go wykorzystać zarówno przy modernizacjach istniejących instalacji jak i przy oświetleniu nowych dróg i ulic.



### Zalety:

- + II klasa ochronności elektrycznej gwarantująca największą uniwersalność w zastosowaniu
- + Podwyższona ochrona przeciwprzepięciowa w standardzie
- + Wysoka trwałość 50 000 h L80

### Zastosowanie:

- Drogi powiatowe, gminne i lokalne
- Ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-jezdne i chodniki
- Tereny mieszkaniowe
- Parkingi i zewnętrzne tereny przemysłowe

## Uliczne oprawy oświetleniowe LED

50 000 h (L80)

IP65

IK07

3000 K

4000 K

3 lata gwarancji

GPC	EOC	EAN	Typ	Moc (W)	W przybliżeniu zamiennik	Barwa światła (K)	Strumień świetlny oprawy (lm)	Strumień świetlny źródła światła (lm)
919515814268	871951451211599	8719514512115	BRP056 LED34/730 PSU 27W SLF CE	27	oprawa sodowa 50 W	3000	3000	3391
919515814271	871951451208599	8719514512085	BRP056 LED35/740 PSU 27W SLF CE	27	oprawa sodowa 50 W	4000	3100	3563
919515814269	871951451212299	8719514512122	BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE	42	oprawa sodowa 70 W	3000	4650	5287
919515814272	871951451209299	8719514512092	BRP056 LED55/740 PSU 42W SLF CE	42	oprawa sodowa 70 W	4000	4850	5575
919515814270	871951451213999	8719514512139	BRP062 LED70/730 PSU 54W SLA CE	54	oprawa sodowa 100 W	3000	6100	7011
919515814273	871951451210899	8719514512108	BRP062 LED72/740 PSU 54W SLA CE	54	oprawa sodowa 100 W	4000	6300	7241

### Parametry:

- 3 lata gwarancji
- Trwałość 50 000 h (min. L80)
- Barwa światła ciepła biała 3000 K i neutralna biała 4000 K
- Wskaźnik oddawania barw min. 70
- Skuteczność świetlna do 117 lm/W
- Klasa szczelności IP 65
- Odporność na uderzenia IK 07
- Klasa ochrony II
- Ochrona przeciwprzepięciowa 4 kV
- Montaż na wysięgniku Ø 48 do 60 mm
- Kolor oprawy ciemnoszary
- Rozsył Światła Drogowy – SLA, SLF
- Montaż oprawy bez otwierania dzięki zamontowanemu fabrycznie przewodowi o długości ok. 50 cm
- Dopuszczalna robocza temperatura otoczenia -30 °C do +40 °C
- Korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium, klosz z poliwęglanu

signify