

Złączki giętkie ZCLF podtynkowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur lub do zmiany ich kierunku pod kątem 0° - 90° wewnątrz budynków nie narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania UV. Złączki produkowane są z kopolimeru etylenowo-propylenowego.



odporność na ściskanie	b.d.
temperatura	od -15°C do +60°C
palność	rozprzestrzeniające płomień
odporność UV	nie
bezhalogenowość	nie
kolor	biały/szary/czarny

ZŁĄCZKI GIĘTKIE PODTYNKOWE ZCLF nr kat. 08.1 - 08.17	
rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
13	100 szt.
16	100 szt.
18	100 szt.
20	100 szt.
22	100 szt.
25	100 szt.
28	100 szt.
32	100 szt.
37	50 szt.
40	50 szt.
47	50 szt.

Złączki giętkie ZCL UV samogasnące odporne na promieniowanie UV. Przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur lub do zmiany ich kierunku pod kątem 0° - 90° wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Produkowane z dodatkiem uniepalniacza i stabilizatora UV.



odporność na ściskanie	b.d.
temperatura	od -30°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak ☀️
bezhalogenowość	nie
kolor	biały/szary/czarny

ZŁĄCZKI GIĘTKIE ZCL UV nr kat. 08.25 - 08.54	
rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
13	50 szt.
16	50 szt.
18	50 szt.
20	50 szt.
22	50 szt.
25	50 szt.
28	50 szt.
32	50 szt.
37	50 szt.
47	50 szt.