


## 19456 SEIDY CT-DTO50-W/M

Oprawa sufitowa punktowa

5905339194565



Kanlux SEIDY to popularna rodzina opraw, w której możemy wybrać od 1 do 4 punktów świetlnych. Skomponujemy z nich idealne oświetlenie kawiarni, wnętrz hotelowych, ale także zacisza domowego.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały mat

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Średnica [mm]:** 92

**Otwór montażowy [mm]:** Ø80

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Źródło światła:** MR16

**Trzonek:** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 30

**Stopień IP:** 20

### OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

**Wysokość [mm]:** 26

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 102

**Gramatura [g]:** 137

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

## 19456 SEIDY CT-DTO50-W/M

Oprawa sufitowa punktowa



**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Waga kartonu [kg]:** 6.85

**Szerokość kartonu [cm]:** 23

**Wysokość kartonu [cm]:** 23

**Długość kartonu [cm]:** 57

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.030153