



SLIM DOWNLIGHTS



PILA DN020B
G2 LED12/830
15 W
D150 RD EU

PILA DN020B
G2 LED12/840
15 W
D150 RD EU

PILA DN020B
G2 LED20/830
24 W
D200 RD EU

PILA DN020B
G2 LED20/840
24 W
D200 RD EU



Strumień świetlny [lm]	1150	1200	1900	2000
Moc [W]	15	15	24	24
Temperatura barwowa [K]	3000	4000	3000	4000
Napięcie wejściowe / częstotliwość wejściowa	220-240 V/ 50-60 Hz		220-240 V/ 50-60 Hz	
Trwałość [h]	15 000	15 000	15 000	15 000
Wskaźnik oddawania barw	CRI 80	CRI 80	CRI 80	CRI 80
Sposób podłączenia	Terminal przyłączeniowy, 2-biegunowy		Terminal przyłączeniowy, 2-biegunowy	
Stopień ochrony	IP20		IP20	
Współczynnik mocy	> 0,5		> 0,5	
Klasa bezpieczeństwa	II		II	
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)		Poliwęglan (PC)	
Kolor	Biały		Biały	
12NC produktu	929002082982	929002083082	929002083582	929002083682
EOC produktu	872790096784500	872790096786900	872790096788300	872790096790600

- ▶ Szeroki zakres zastosowań
- ▶ Energoozczędność
- ▶ Wytrzymałość