

Rury sztywne typu RL 320N / RS 750N przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Rury produkowane są z twardego granulatu PVC. Opcjonalnie rury sztywne jednokielichowe.



odporność na ściskanie	320N (RL) lub 750N (RS)
temperatura	od -25°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak ☀️
bezhalogenowość	nie
pilot	nie
długość (m.b.)	2 m / 3 m
kolor	biały/szary/czarny
mufa	tak/opcjonalnie

RURY SZTYWNE RL 320N/RS 750N nr kat. 06.1 - 06.22A/06.1RS - 06.23RS

rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm		opakowanie
RL	13/11	RS 13/10,5 40 szt.
	16/14	16/13,5 20 szt.
	18/16	18/15 20 szt.
	20/18	20/17 20 szt.
	22/19,5	22/19 20 szt.
	25/22,5	25/22 20 szt.
	28/25,5	28/24,5 20 szt.
	32/29,5	32/28,5 10 szt.
	37/34	37/33,5 10 szt.
	40/37	40/36,5 10 szt.
	45/42	45/41 10 szt.
	47/44	47/43 10 szt.

RURY SZTYWNE RL 320N nr kat. 06.1(2) - 06.22A(2) - 2 metrowe

rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm		opakowanie
RL	13/11	40 szt.
	16/14	20 szt.
	18/16	20 szt.
	20/18	20 szt.
	22/19,5	20 szt.
	25/22,5	20 szt.
	28/25,5	20 szt.
	32/29,5	10 szt.
	37/34	10 szt.
	47/44	10 szt.