



PLAFONIERA

LED

PILA WL007C
LED16S /840
PSU RND WH
G2

PILA WL007C
LED10S /840
PSU RND WH
G2

PILA WL007C
LED14S/ 740
PSU OVL WH

PILA WL007C
LED13S/
740 PSU
RND MDU WH



Strumień świetlny [lm]	1600	960	1400	1300
Moc [W]	20	12	15	15
Temperatura barwowa [K]	4000		4000	
Napięcie wejściowe / częstotliwość wejściowa	220-240 V/ 50-60 Hz		220-240 V/ 50-60 Hz	
Trwałość [h]	35 000		35 000	
Wskaźnik oddawania barw	CRI 80		CRI 70	
Sposób podłączenia	Złączka zaciskowa		Złączka zaciskowa	
Stopień ochrony	IK54/IK06		IP65/IK06	IK54/IK06
Współczynnik mocy	>= 0,5		> 0,9	
Klasa bezpieczeństwa	II		II	
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)		Poliwęglan (PC)	
Kolor	Biały		Biały	
12NC produktu	911401774762	911401774752	911401735132	911401735142
EOC produktu	871016336443899	871016336442199	871016333510099	871016333511799

- ▶ Estetyczne wykonanie
- ▶ Energooszczędność
- ▶ Niezawodność
- ▶ Prosty montaż