

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-AE-13603

EAN: 5908254802119

Konektor kablowy prosty IP68, M25, 3x6mm², 450V/30A

Konektor kablowy, o prostym kształcie i wysokim stopniu szczelności IP68, który gwarantuje zabezpieczenie przed działaniem czynników zewnętrznych. Posiada dobrze dopasowaną uszczelkę bloku łączeniowego oraz grubą gumową uszczelkę przy dławicy, która dokładnie uszczelnia wprowadzone przewody. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Słyki zostały wykonane z mosiądzu, dodatkowo zabezpieczone przed utlenianiem warstwą niklu.



Przekrój poprzeczny przewodu:
6mm²



Ilość przewodów:
3



Prąd:
30A



Odporność na promieniowanie UV:



Klasa Palności Obudowy UL94:
V1



Stopień ochrony (IP):
68

Informacje ogólne

Typ konektora: prosty

Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²

Ilość przewodów: 3

Średnica kabla: 10-16 mm

Napięcie znamionowe: 450V

Prąd: 30 A

Materiał styków: mosiądz niklowany

Obudowa Uniepalniona: tak

Odporność na promieniowanie UV: tak

Klasa Palności Obudowy UL94: V1

Wymiary - długość (mm): 118 mm

Stopień ochrony (IP): 68

Rodzaj połączenia: śrubowe

Możliwość montażu w gruncie: nie

Materiał obudowy: PA6

Średnica: 30 mm