



Profil PIKO-O

Nr ref A01167

Ref. arch C1167



RYSUNEK TECHNICZNY



- Okrągły przekrój oprawy
- Minimalna średnica przekroju
- Gładkie powierzchnie profilu
- Możliwość płynnej regulacji kąta świecenia
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne

MONTAŻ

- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium	Kolor	Długość	Ref
Możliwe IP oprawy	20	■ srebrny anodowany	1000 mm	A01167A_1 C1167ANODA_1
Możliwe kształty oprawy	okrągły		2005 mm	A01167A_2 C1167ANODA_2
Przekrój profilu	okrągły		3010 mm	A01167A_3 C1167ANODA_3
Szerokość	10.5 mm	■ czarny anodowany	1000 mm	A01167A07_1 C1167K7_1
Wysokość	7 mm		2005 mm	A01167A07_2 C1167K7_2
Szerokość klejenia LED A	6 mm		3010 mm	A01167A07_3 C1167K7_3
Regulacja kąta świecenia do	360	□ biały lakierowany	1000 mm	A01167L100D_1 C1167L90100D_1
Z możliwością uzyskania linii światła	tak		2005 mm	A01167L100D_2 C1167L90100D_2
Możliwość gięcia	tak		3010 mm	A01167L100D_3 C1167L90100D_3
Minimalny promień zewnętrzny	1000 mm			
Minimalny promień wewnętrzny	150 mm			
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy			
Przeznaczenie	biuro, lobby / foyer, reklama / POS, witryny i wystawy, łazienka			
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak			
Osłona docinana jest na długość profilu	tak			

Profil PIKO-O

Nr ref A01167

Ref. arch C1167

Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak




PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LUK-10		63 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17164M 17164
		42 %	<input checked="" type="checkbox"/> czarny	B17064C 17088
		87 %	<input checked="" type="checkbox"/> mrożony	B17064F 17090

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PIKO-O-90	 PA12	<input checked="" type="checkbox"/> czarny	C24369C7015 24369
PIKO-O	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> srebrny	C28223C7012 42631
		<input type="checkbox"/> biały	C24321C10 24413
		<input checked="" type="checkbox"/> czarny	C24321C07 24327
PIKO-O-OTW	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> szary	C24321C02TW 24376
		<input type="checkbox"/> biały	C24321C10TW 24414
		<input checked="" type="checkbox"/> czarny	C24321C07TW 24360

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

Profil PIKO-O

Nr ref A01167

Ref. arch C1167



K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK

PLD-10

C24375C00

Ref. arch 24375

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA

PLD-10-PP

C28175N00

Ref. arch 42291



ZAWIESZKA

PLD-10-WL

C28177N00

Ref. arch 42293



ZAWIESZKA

PLD-10-WP

C28176N00

Ref. arch 42292