

## ALGINE downlight



CE

Moc **22 W**  
Strumień świetlny\*\* **2000 lm (360°)**  
Kąt rozsyłu światła **120 °**  
Klasa szczelności **IP20**

Napięcie **230 V**  
Barwa światła **CCT**  
IK **06**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

**Dane techniczne:**

Kod	SLI038020CCT
Moc	22 W
Prąd	180 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	22 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Strumień świetlny użytkowy*	2000 lm (120°)
Strumień świetlny**	2000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	91 lm/W
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	SMART
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC, STEEL
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	215x215x38 mm
Otwór montażowy	205X205 mm
Waga	0,41 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40 szt.
Made in	PRC



\*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED. \*\*Strumień świetlny oprawy