


Oprawa ścienna LED

5905339366528



Kanlux AKVO IP44 S to LEDowe oprawy ściennie sufitowe w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Oprawy dostępne są w 3 długościach i trzech mocach 60cm – 15W, 80cm – 20W i 100cm – 23W. Lamy Kanlux AKVO S możesz zamontować **w pionie i w poziomie**, na ścianie lub na suficie, co tworzy praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji. Dodatkowo lamy te mają podwyższoną **odporność na wilgoć IP44**, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lamy Kanlux AKVO IP44 S sprawdzają się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Kanlux AKVO IP 44 S wyposażone są w dyskretny włącznik umieszczony w obudowie oprawy. Lamy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** chrom

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Włącznik:** tak

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 15

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1600

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli w/wył:** 15000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 107

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5+30

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Stopień IP:** 44

### Oprawa ścienna LED



#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 10  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 572  
**Gramatura [g]:** 750  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 61  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5  
**Waga kartonu [kg]:** 7.5  
**Szerokość kartonu [cm]:** 33.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 20  
**Długość kartonu [cm]:** 63  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.04221